




EP range

nidoplast® EP & nidaflow® EP
hulevesi -moduulit



Hulevesien viivytykseen ja imeytykseen

- ▶ Puhtaat ja huoltovapaat moduulit
- ▶ Laajat puristuslujuudet (400 to 600 kPa)
- ▶ Nopea asennus (helppo käsitellä / katkaista)
- ▶ Alhaiset käyttökustannukset
- ▶ Taloudellinen tekninen ratkaisu
- ▶ Yli 30 vuoden kokemus moduuleista



EP range: puhtaat ja huoltovapaat moduulit

Viivytyalueet tehdään moduulirakenteista estäen tulvimisen rankkasateiden aikana ja säädelleen näin veden virtausta itse järjestelmässä

Hulevesikentissä on usein ongelmallista mikäli sedimentti pääsee rakenteisiin. Tällöin on mahdotonta päästä käsiksi irtoainekseen ja puhdistaa järjestelmä.

Sheffieldin yliopisto suoritti vesien aiheuttamien tukosten testauksen ja osoitti että on mahdollista estää irtoainesten pääsyn itse järjestelmään asentamalla Nidaplastin lohkoja yhdessä rakenteen alapuolisilla syöttöputkilla. Tällöin suurin osa hulevesien irtoaineksista poistuvat järjestelmästä suoraan alapuolista putkistoa pitkin, eivätkä näin ollen päädy moduulirakenteiden sisään.

Tämän lisäksi "CETE DE L'EST" tekninen tutkimuslaitos on suorittanut useita arvioiteja Nidaplastin kentistä todeten, että ne toimivat edelleen moitteettomasti yli 10 vuoden jälkeenkin. Yli miljoonan kuutiometrin asennettujen kenttien kokemus nidaplast EP / nidaflow EP tukevat rakenteiden olevan yksi turvallisimmista järjestelmistä markkinoilla, samalla taaten alhaiset käyttökustannukset.


Tuoteominaisuudet

- Puhdas ja itsestään puhdistuvat moduulit
- Maksimaalinen hyötysuhde (95%)
- Laajat puristuslujuudet (400 → 600 kPa)
- Mitoituksissa on otettu huomioon työmaiden rajoitteet
- Nopea asennus; käsittely ja työstäminen
- Kestävät kemiallisia aineita, mikro-organismeja ja hometta
- Alhaiset käyttökustannukset



Tuote	nidaplast EP	nidaflow EP
Mitat	2400 x 1200 mm	
Paksuus	520 tai 120 mm	
Kennoston koko	50 mm	
Paino	35 → 50 kg/m ³	
Puristuslujuus	400 → 600 kPa	
Materiaali	Puristettua polypropyleenia (osa kierrätettyä)	
Geotekstiili (molemmiin puolin rakennetta)	45 g/m ²	
Maks.maantäytöt eri kerroksilla	Ottakaa yhteys meihin	
Moduulit	ei-uritettu	uritettu

Lisätarvikkeet



Virtauksensäätö



Rei'itetyt putkistot



Huoltokaivot